



Details, accessoires en toebehoren

Het zijn de kleine dingen... Naast de standaard toebehoren biedt Oostwoud voor zijn kasten een uitgebreide accessoirekeuze en veel extra mogelijkheden. Met functionele en decoratieve elementen, die de producten kenmerken en de garderoberuimte een eigen karakter geven.



oostwoud

Novogard kasten van Oostwoud

Het Novogard programma is een kastensysteem, bestaande uit onder meer garderobekasten, vakkenkasten en uitgifte- en verzamelkasten. Deze zijn onderling verwisselbaar en koppelbaar. (Onderscheidende) eigenschappen: vormgeving, doelmatigheid, hygiënisch, veiligheid en duurzaamheid.

De basis van de kast

Materiaal

Koudgewalst, chemisch voorbehandeld kwaliteitsplaatstaal volgens DIN 1623. De kastromp en legborden zijn vervaardigd van 1 mm, en de deuren van 1,25 mm dik plaatstaal. Plaatsokkel 1 mm elektrolytisch verzinkt. Gefelste en gepuntlaste verbindingen.

Oppervlak

Na te zijn voorbehandeld (ontvet, gefosfateerd) worden romp en deuren afgewerkt met een epoxy-poedercoating, laagdikte 60 à 80 µm en gemoffeld.

Sokkels/onderstellen

Standaard worden de kasten voorzien van een geïntegreerde plaatsokkel (plintsokkel) van zincorplaat.

Opties

- Buissokkel met kunststof stelvoetjes
- Verhoogde buissokkel met schoenenrek
- (Verdiept) zitbankonderstel

Voor genoemde opties worden projectmatig gemaakt in lange frames. Indien door de opdrachtgever bouwsokkels zijn aangebracht, worden de Novogard kasten zonder sokkel geleverd. Zo ook bij ophanging aan de muur.

Romp

De 1 mm dikke plaatdelen worden, na te zijn gezet, onderling gelast en afgewerkt met epoxy-poeder, hetgeen een stabiele, slagvaste basis van de kast vormt. Standaard wordt de romp voorzien van gaten/perforaties voor ventilatie en koppeling.

Opties

- Geïntegreerde schuine kap (standaard bij model Indus van garderobekasten)
- Geperforeerde bodem (standaard bij de brandweerkasten)
- Zincor bodem (standaard bij de brandweer- en golfkasten)
- RVS bodem
- Extra legbord, scheidingschot of andere vorm van compartimentering, gelast
- Aangelaste en meegespoten haken, kabeldoorvoeren, e.a.

Bevestiging

Novogard kasten kunnen zij-aan-zij en rug-aan-rug gekoppeld worden met behulp van de meegeleverde bouten en moeren in de aanwezige gaten. Bij de toepassing van sokkelframes valt de kastromp automatisch over de opstaande 'buis'. De kasten worden door meegeleverde hoeklijnen ondersteund bij keuze voor wandbevestiging. Uit hygiënische overwegingen verdient het aanbeveling permanente opstellingen op plaatsokkel aan de vloer te kitten.

Deuren

Origineel zijn Novogard kasten voorzien van stalen deuren, waarbij enige uitvoeringen gestandaardiseerd zijn:

- Enkelwandige deuren voor de kleine afmetingen
- Enkelwandige deuren met een verstevigingsprofiel voor de onderste deuren in de vakkenkasten
- Dubbelwandige deuren voor de standaard garderobekasten
- Enkelwandige, met omegaprofiel versterkte deuren voor 40 cm breed en de Indus-uitvoering

Het plaatstaal van alle deuren is 1,25 mm dik. De deuropzettingen zijn driezijdig en voorzien van rubberen buffers aan de sluitzijde. De hoeken aan de sluitzijde zijn afgerond. Door gebruik van de 'semi opdekdeur' worden klemmende deuren voorkomen. Belangrijker is dat de dagbreedte hierdoor volledig benut kan worden en dat de deuren tot bijna 180° draaien.

Scharniering

De deuren scharnieren om een doorlopende pen van bodem tot dak.

Opties

- Vandaalbestendige deuren in de vier- en vijfvakskasten
- Enkelwandige deuren alsnog dubbelwandig uitgevoerd
- Purschuim in de dubbelwandige deuren
- Verlaagde deuren of gestanste brievenleuf
- Perforatie in deur (bij dubbelwandige deuren wordt de binnenzijde aangepast)
- Perspex venster in (standaard) deur

Deuren van ander materialen met passende scharniering

- Hout (gefineerde MDF-plaat)
- Massief HPL ('Volkern')
- Perspex (zie ook hierboven)

Ook kunnen de stalen deuren aan de omstandigheden worden aangepast door de uitvoering:

- In zincorplaat
- Van roestvaststaal en
- In hout- of marmerprint

Accessoires en extra voorzieningen

- Handdoek- en pethaken
- Inbouwkluisje
- Spiegel
- Deurvak
- Lekbak voor natte schoenen
- Schuine kap
- Wandcontactdoos
- Wielsteunen (voor golfkar)
- Deurbegrenzer
- Veersluiting

Garderobe aanbouwdelen


Met de Novogard aanbouwdelen (zie tekening) heeft Oostwoud de beschikking over een variabel garderobesysteem dat tussen de kasten of in combinatie met een eindwand gemonteerd kan worden. Van de klee-hangers zijn verschillende uitvoeringen verkrijgbaar. Daarnaast is er de mogelijkheid van een 30 mm roestvrijstalen stang in een lengte naar keuze met losse of vaste nylon kledinghangers.



Dak



Garderobebuis met haken



Paraplurek + lekbak



Hoedenrek



Garderobebuis met hangers



Schoenenrek



Eindwand

Kleuren

De keuze voor het assortiment RAL-kleuren is gebaseerd op de verkrijgbaarheid van de poedercoatings met daarbij gestelde kwaliteitsnormen. Deuren en rompen worden zodanig geconstrueerd en afgewerkt dat een goede oppervlaktebehandeling mogelijk is. Het gaat dan onder meer om afronding van de deuren en om hardsoldeerverbindingen.

Oppervlaktebehandeling

Alle staalcomponenten ondergaan als eerste een chemische voorbehandeling, waarbij het product wordt ontvet, gefosfateerd en grondig gereinigd. De behandeling bestaat uit vijf opvolgende sproeiprocessen met als resultaat een goed aangebrachte ijzerfosfatering en een schoon product. De betreffende laag verbetert de hechtingslaag voor de poedercoating en heeft een corrosiewerende werking.

Droging: producten worden vervolgens geforceerd gedroogd.

Poedercoating: de poedercoating wordt elektrostatisch opgebracht in poedercabines in een combinatie van handbediende poederspuiten en spuitrobots. Hiermee kan de laagdikte binnen een strakke bandbreedte tussen de 70 en 100 µm worden gecoat. Dit is mede afhankelijk van kleurstelling en product.

Moffelprocédé: het product met aangebrachte poeder ondergaat als laatste een temperatuurbehandeling, het zogenaamde moffelproces, waarbij de poedercoatlaag sterk en slagvast wordt aangebracht. Hierbij is van belang dat het object een correct temperatuurtraject ondergaat met als resultaat een goede samensmelting en vernetting.

Kwaliteit: voor de kwaliteitsbewaking is er sprake van een continue procesbewaking en daarnaast worden met een vaste regelmaat proefplaten in het proces meegenomen (ISO 9001).

Lakgarantie: 3 jaar

Kleurenkaart

Voor de deuren kan keuze gemaakt worden uit een standaard assortiment. De kleur van de romp van de kast wordt standaard geleverd in RAL 7038 agaatgrijs, terwijl voor de deuren een zestal basiskleuren en meerdere afwijkende kleuren beschikbaar zijn. Voor de basiskleuren is gekozen voor een glansgraad van 40-60%. Deze matte kleurstelling geeft een rustigere uitstraling aan het interieur en is daarmee gebruiksvriendelijker. Afwijkende kleuren worden veelal geleverd in een 60-80% glansgraad.

Standaard kleuren



RAL 1004 goudgeel




RAL 3013 tomaatrood




RAL 5007 briljantblauw



RAL 7005 muisgrijs



RAL 7038 agaatgrijs



RAL 9010 wit


Optioneel: afwijkende kleuren



RAL 1002 zandgeel



RAL 1011 bruinbeige



RAL 1013 parelwit



RAL 1014 ivoor



RAL 1017 saffraangeel



RAL 1019 grijsbeige




RAL 2003 oranjepastel




RAL 3000 vuurrood



RAL 3004 purperrood




RAL 5002 marineblauw



RAL 5010 gentiaanblauw




RAL 5011 staalblauw



RAL 5014 duifblauw




RAL 6001 smaragdgroen




RAL 6018 geelgroen




RAL 7032 kiezelgrijs




RAL 7034 groengrijs



RAL 8014 sepiabruin



RAL 9002 grijswit



RAL 9011 grafietzwart

Let op: de kleuren zoals ze hier zijn afgebeeld kunnen afwijken van de realiteit.

Sloten



Standaard cilinderslot.



Assa cilinderslot.



Klinkslot (geschikt voor hangslot).



Quick-Combi K slot.



Code-Combi K slot.



Mastercijfercombinatieslot.

Alle typen sloten met hoofdsleutel leverbaar.

Naam- en nummerplaatjes



Standaard RVS-etiket-
houder.



Genummerde
etikethouder.



RVS-nummerplaat.

Bestektekst

Het Novogard programma bestaat onder meer uit garderobekasten, vakkenkasten en uitgifte- en verzamelkasten. Eigenschappen: veilig, fraaie vormgeving, duurzaam en flexibel. De kasten zijn onderling verwisselbaar/koppelbaar.

Materiaal

Koudgewalst, chemisch voorbehandeld kwaliteitsplaatstaal volgens DIN 1623. De kastromp en legborden zijn vervaardigd van 1 mm en de deuren van 1,25 mm dik plaatstaal. Plaatsokkel 1 mm elektrolytisch verzinkt. Gefelste en gepuntlaste verbindingen.

Oppervlak

Na te zijn voorbehandeld (ontvet, gefosfateerd) worden romp en deuren afgewerkt met een epoxy-poedercoating, laagdikte 60 à 80 µm en gemoffeld.

Kleurstelling

Novogard kasten zijn voorzien van een krasvaste, milieuvriendelijke poedercoating. Verkrijgbaar in verschillende basiskleuren. Ze kunnen echter geleverd worden in elke RAL-kleur.

Onderstel

Novogard kasten worden standaard met een 150 mm hoge plaatsokkel geleverd, maar kunnen ook geplaatst worden op een buisvoetonderstel of zitbankonderstel.

Zonder sokkel voor plaatsing op een bouwsokkel of aan de wand is eveneens mogelijk.

Deuren

Het Novogard programma kent 4 stalen deuruitvoeringen:

- Enkelwandige deuren
- Enkelwandige deuren versterkt met een omega-profiel
- Dubbelwandige deuren voor de standaard garderobekasten
- Enkelwandige deuren met verstevigingsprofiel

Alle deuren zijn voorzien van rubberen buffers en afgeronde hoeken en kanten.

Opties: stalen deuren met plexiglas of met perforatiepatroon, massieve hardplasticplaat ('Volkern') of gefineerde deuren.

Deurophanging

Een doorlopende scharnierpen, die niet alleen sterk is, maar de deuren tot bijna 180° laat draaien en de volledige dagbreedte van de kast vrijlaat. Alle deuren zijn rechtsdraaiend. Eéndeurskasten kunnen op verzoek linksdraaiend worden uitgevoerd.

Sloten

Standaard worden de deuren voorzien van een cilinderslot inclusief 2 sleutels en ingericht voor een hoofdsleutel. Andere keuzes in sloten: klingslot geschikt voor hangslot; cijferslot; radiaalslot; elektromagnetisch slot; muntsloten, zowel pand- als kassiersloten; snap- en valsloten; e.a.

Vakaanduiding

Om de cilindersloten wordt standaard een rvs-etikethouder aangebracht. Desgewenst wordt deze voorzien van een gegraveerd en gelakt nummer of vervangen door een rvs-nummerplaatje. Andersoortige coderingen in overleg.

Ventilatie

Alle Novogard modellen hebben perforatiestroken in de achterwand, terwijl de deur ca. 4 mm vrij van de romp hangt. Voorzieningen voor aansluiting op het mechanisch ventilatiesysteem op aanvraag.

Interieur

Opties: extra legborden, handdoekhaak, helmenhaak, tussenschot, kluisvak, e.a.

Kijk ook eens bij:

Ons hele assortiment garderobeproducten.

Oostwoud International B.V. (NL)

Harlingerweg 49b, 8801 PA Franeker

Postbus 502, 8800 AM Franeker

Telefoon: +31 (0)517 - 39 92 00

Fax: +31 (0)517 - 39 72 04

Oostwoud België N.V. (B)

Antwerpsesteenweg 124

B-2630 Aartselaar

Telefoon: +32 (0)3 - 877 91 62

Fax: +32 (0)3 - 877 91 60

oostwoud

E-mail: info@oostwoud.com

Internet: www.oostwoud.com